



Zuordnung erfolgt über die Auftragsnummer auf der CE / UKCA –Kennzeichnung /
 assignment is done using the order number on the CE / UKCA marking

Tragende Stahlbauteile nach Bauteilspezifikation / load-bearing steel components according to component specification

Ausführungsstufe / execution class EXC 2 nach / according to EN 1090–2 / EN 1993–1–1 NA

Die tragenden Stahlbauteile können, für INTEGRA-pw X-LONG - 943 , als Befestigungsbauteile für Stahl-Gittermatten eingebaut werden. / The load-bearing steel components can, for INTEGRA-pw X-LONG - 943 , be installed as fastening elements for steel mesh mats.

Die Befestigungselemente können die Einzelbauteile Befestigungsflansch, Gegenlasche, Kammblech, Befestigungsflansch X-Long, Winkel L100x75x7 mit Fußplatte, Bolzen, Muttern und Unterlegscheiben beinhalten. / The fastening elements can include the individual components of the fastening flange, counter flange, crest, fastening flange "X-Long", angle steel L100x75x7 with base plate, bolts, nuts and washers.

projekt w – Systeme aus Stahl GmbH

Geseker Straße 36

D – 33154 Salzkotten

2026

System 2+

EN 1090–1: 2009 + A1: 2011

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

NRW27 (0035)

Der Hersteller bestätigt auf Grundlage des Zertifikates über die werkseigene Produktionskontrolle /
 the manufacturer confirms, based on the certificate relating to the production control at its own factory

Zertifikat / certificate CE: 0035–CPR–1090–1.00058:TÜVRh.2025.007

Zertifikat / certificate UK: 2571-UK-CPR-1090-1.00058.TÜVRh.2025.001

folgende Leistungsmerkmale in Bezug auf die zugeordnete Bauteilspezifikation /
 the following performance characteristics in relation to the assigned component specification


Leistungsmerkmal / performance characteristic	Erklärte Leistung / declared performance	EN 1090–1: 2009 + A1: 2011
Grundlegende geometrische Toleranzen / basic geometric tolerances	nach Bauteilspezifikation / according to component specification	
Schweißseignung / weldability	S355J2 nach / according to EN 10025–2 S235JR nach / according to EN 10025–2	
Bruchzähigkeit / breaking strength	S355J2: 27 J bei / at –20°C	
	S235JR: 27 J bei / at +20°C	
Brandverhalten / fire behaviour	Klasse / Class A1 nach / according to EN 13501–1	
Freisetzung von Cadmium / release of cadmium	NPD	
Freisetzung von radioaktiver Strahlung / release of radioactive radiation	NPD	
Dauerhaftigkeit / durability	C3 mittel nach / medium according to EN ISO 14713-1 Feuerverzinkung / Hot-dip galvanization	
Bemessung / dimensions	STA_X-L_EU_943 STA_X-L_GB/AT_943	
Verformung im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit / deformation in the serviceability limit state		
Ermüdungsfestigkeit / fatigue strength		
Herstellung / manufacture	Nach EN 1090-2 und entsprechend der Bauteilspezifikation EXC 2 in accordance with EN 1090-2 and according to component specification EXC 2	
Montage / assembly	Extern nach Montageanweisung / external according to assembly instructions	

Die erklärte Leistung des Stahlbauproduktes entspricht der erklärten Leistung nach der o. g. Tabelle. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

The declared performance of the steel construction product corresponds to the declared performance according to the above-mentioned table. For the preparation of the declaration of performance in accordance with Directive (EU) No. 305/2011, the above-mentioned manufacturer is solely responsible.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von /
signed for the manufacturer and in the name of the manufacturer by:

Leiter Werkseigene Produktionskontrolle /
head of in-house production control systems
Salzkotten; den 15.01.2026



– Hans-Peter Ehlert –